



173120110001

检 验 报 告

(2019)克检 HG 字第 0093 号

产品名称: 车用柴油

委托单位: 乌恰县市场监督管理局

受检单位: 乌恰县亿丰加油站

检验类别: 委托检验

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检测所



新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检测所

检 验 报 告 (2019)克检 HG 字第 0093 号

共 2 页 第 1 页

产品名称	车用柴油	型号规格	0 号
委托单位	乌恰县市场监督管理局	商标	/
受检单位	乌恰县亿丰加油站	检验类别	委托检验
生产单位	克州中石油销售公司	样品等级	VI
抽样地点	/	送样日期	2019 年 7 月 19 日
样品数量	5L	送样者	杨海平
抽样基数	/	生产日期	/
样品状态	未见异常	检验日期	2019 年 7 月 22 日 -7 月 26 日
检验依据	GB19147-2016 《车用柴油》		
检验项目	硫含量、酸度、铜片腐蚀、水分、运动黏度、凝点、冷滤点、馏程、密度		

检验结论:

该样品按 GB19147-2016 标准检验, 所检项目符合标准要求。

(检验报告专用章)

签发日期 2019 年 7 月 28 日

备注:

委托检验, 仅对来样负责

批准: 克质检 501

审核: 克质检 103

主检: 克质检 104 克质检 105

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检测所

检 验 报 告 (2019) 克检 HG 字第 0093 号

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目		单位	技术要求 (VI)	检验结果	单项判定
1	硫含量		mg/kg	≤ 10	3.8	合格
2	酸度 (以 KOH 计)		mg/100mL	≤ 7	3	合格
3	铜片腐蚀 (50℃, 3h)		级	≤ 1	<1	合格
4	水含量 (体积分数)		%	$\leq$ 痕迹	无	合格
5	运动黏度 (20℃)		mm ² /s	3.0~8.0	4.3	合格
6	凝点		℃	≤ 0	-10	合格
7	冷滤点		℃	≤ 4	-4	合格
8	馏程	50%回收温度	℃	≤ 300	252	合格
		90%回收温度		≤ 355	325	合格
		95%回收温度		≤ 365	336	合格
9	密度 (20℃)		kg/m ³	810~845	833	合格